

H (je Druckmodul 12,7mm Druckhöhe) + **T** Serie (je Druckmodul 25,4mm Druckhöhe)



Batch-Codierer
RNJet H1



Doppelkopf-TIJ-Drucker
RNJet H2



Doppelkopf-TIJ-Drucker
RNJet H2 ST



4-Kopf-TIJ-Drucker
RNJet H4



4-Kopf-TIJ-Drucker
RNJet H4 ST

Tintenauswahl für die H Serie (Solvent basiert)


- **Schwarz- -Pink- -Blau- -Gelb- -Weiß-**
- UV aushärtend – Schwarz und Weiß

Tintenauswahl für die T Serie (Solvent basiert)


- **nur in Schwarz**



H Serie - je 12,7mm Druckhöhe (kleiner Überblick)

Funktionsvergleich	RNJet H1	RNJet H2	RNJet H2 ST
			
Technologie	Thermischer Tintenstrahl	Thermischer Tintenstrahl	Thermischer Tintenstrahl
Tintensystem	Patrone	Patrone	Patrone
Anzahl Druckköpfe	1	2	2
Max. Druckhöhe	bis zu 12.7 mm	bis zu 12.7 mm (jeder Druckkopf)	bis zu 25 mm (zwei Druckköpfe zusammengefügt)
Druckentfernung	bis zu 8 mm	bis zu 8 mm je Kopf	bis zu 8 mm je Kopf oder bis zu 3 mm genähter Kopf
Druckgeschwindigkeit	150 dpi bis zu 180 m/min 300 dpi bis zu 90 m/min	150 dpi bis zu 180 m/min 300 dpi bis zu 90 m/min	150 dpi bis zu 180 m/min 300 dpi bis zu 90 m/min
Tintenarten	Für poröse Materialien: Auf Wasserbasis/Lösungsmittelbasis Für nicht poröse Oberflächen: Lösungsmittelbasiert	Für poröse Materialien: Auf Wasserbasis/Lösungsmittelbasis Für nicht poröse Oberflächen: Lösungsmittelbasiert	Für poröse Materialien: Auf Wasserbasis/Lösungsmittelbasis Für nicht poröse Oberflächen: Lösungsmittelbasiert
Tintentrocknungszeit für nichtporöses Material	1 zu 3 Sekunden	1 zu 3 Sekunden	1 zu 3 Sekunden
Kommunikation	TCP/IP, RS232 für Datenbank, Barcode-Lesegeräte, Ethernet, USB	TCP/IP, RS232 für Datenbank, Barcode-Lesegeräte, Ethernet, USB	TCP/IP, RS232 für Datenbank, Barcode-Lesegeräte, Ethernet, USB
Kostenloser technischer Support	✓	✓	✓
Wartungsfrei	✓	✓	✓
7-Zoll-Touchscreen-Controller	✓	✓	✓
Windows-basierte Software	✓	✓	✓
Text, Barcode, Grafik, Logo, Datenbankcodierung	✓	✓	✓
Hochgeschwindigkeitsserialisierung	✓	✓	✓

T Serie – je 25,4mm Druckhöhe (kleiner Überblick)

Funktionsvergleich	RNJet T1	RNJet T2	RNJet T2 ST
   			
Technologie	Thermischer Tintenstrahl	Thermischer Tintenstrahl	Thermischer Tintenstrahl
Tintensystem	Patrone	Patrone	Patrone
Anzahl Druckköpfe	1	2	2
Max. Druckhöhe	bis zu 25.4 mm (1" Zoll)	bis zu 25.4 mm (jeder Druckkopf) (1" Zoll)	bis zu 50.8 mm (zwei Druckköpfe zusammengefügt) (2" Zoll)
Druckentfernung	bis zu 8 mm	bis zu 8 mm je Kopf	bis 3 mm genähter Kopf
Druckgeschwindigkeit	90 m/min bei 300 dpi	90 m/min bei 300 dpi	90 m/min bei 300 dpi
Tintenarten	Für poröse Materialien: Auf Wasserbasis/Lösungsmittelbasis Für nicht poröse Oberflächen: Lösungsmittelbasiert	Für poröse Materialien: Auf Wasserbasis/Lösungsmittelbasis Für nicht poröse Oberflächen: Lösungsmittelbasiert	Für poröse Materialien: Auf Wasserbasis/Lösungsmittelbasis Für nicht poröse Oberflächen: Lösungsmittelbasiert
Tintentrocknungszeit für nichtporöses Material	1 zu 3 Sekunden	1 zu 3 Sekunden	1 zu 3 Sekunden
Kommunikation	TCP/IP, RS232 für Datenbank, Barcode-Lesegeräte, Ethernet, USB	TCP/IP, RS232 für Datenbank, Barcode-Lesegeräte, Ethernet, USB	TCP/IP, RS232 für Datenbank, Barcode-Lesegeräte, Ethernet, USB
Kostenloser technischer Support	✓	✓	✓
Wartungsfrei	✓	✓	✓
7-Zoll-Touchscreen-Controller	✓	✓	✓
Windows-basierte Software	✓	✓	✓
Text, Barcode, Grafik, Logo, Datenbankcodierung	✓	✓	✓
Hochgeschwindigkeitsserialisierung	✓	✓	✓